# 第三章　采购内容及要求

**项目名称：武汉大学数学与统计学院中法中心、天元中心办公家具采购**

**预算金额：52.36 万元；最高限价：50 万元**

## 一、采购标的需实现的功能或者目标

1.采购标的需实现的功能：款式新颖、环保，强度、刚度、稳定性符合要求，工艺和质量上乘，储物空间充足。

2.采购标的需实现的目标：改善办公条件。

## 二、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.项目实施地点：武汉大学雷军科技楼裙楼 2 层。

2.采购项目交付或者实施的时间要求

项目交付时间：合同签订后 35 日内。投标人应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

3.采购标的名称及数量：

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 | 进口/国产 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主任办公桌 | 张 | 2 | / | 国产 |
| 2 | 高层人才办公桌 | 张 | 1 | / | 国产 |
| 3 | 秘书室办公桌 | 位 | 5 | 提供实物样品一位 | 国产 |
| 4 | 访问学者办公桌 | 张 | 9 | / | 国产 |
| 5 | 工作台 | 张 | 12 | / | 国产 |
| 6 | 学生位 | 张 | 1 | / | 国产 |
| 7 | 办公椅 1 | 张 | 3 | / | 国产 |
| 8 | 办公椅 2 | 张 | 5 | / | 国产 |
| 9 | 办公椅 3 | 张 | 21 | 提供实物样品一张 | 国产 |
| 10 | 研讨椅 | 张 | 10 | / | 国产 |
| 11 | 定制柜 | 组 | 3 | / | 国产 |
| 12 | 三人沙发 1 | 张 | 3 | / | 国产 |
| 13 | 单人沙发 | 张 | 3 | / | 国产 |
| 14 | 茶几 1 | 张 | 3 | / | 国产 |
| 15 | 接待三人沙发 | 张 | 1 | / | 国产 |
| 16 | 接待单人沙发 | 张 | 2 | / | 国产 |

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 | 进口/国产 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 接待茶几 | 张 | 1 | / | 国产 |
| 18 | 三人沙发 2 | 张 | 1 | / | 国产 |
| 19 | 三人沙发 3 | 张 | 9 | / | 国产 |
| 20 | 研讨沙发 | 张 | 2 | / | 国产 |
| 21 | 研讨茶几 | 张 | 2 | / | 国产 |
| 22 | 研讨沙发椅 | 张 | 4 | / | 国产 |
| 23 | 活动侧柜 | 个 | 5 | 提供实物样品一个 | 国产 |
| 24 | 钢制文件矮柜 | 组 | 4 | / | 国产 |
| 25 | 钢制文件高柜 | 组 | 3 | / | 国产 |
| 26 | 衣柜 | 组 | 3 | / | 国产 |
| 27 | 书柜 | 组 | 7 | / | 国产 |
| 28 | 茶水柜 | 组 | 8 | / | 国产 |
| 29 | 研讨会议桌 | 张 | 1 | / | 国产 |
| 30 | 研讨皮椅 | 张 | 6 | / | 国产 |
| 31 | 接待边几 | 张 | 1 | / | 国产 |
| 32 | 研讨桌 | 张 | 1 | / | 国产 |
| 33 | 研讨条桌 1 | 张 | 36 | / | 国产 |
| 34 | 研讨条桌 2 | 张 | 2 | / | 国产 |
| 35 | 研讨椅 | 张 | 72 | / | 国产 |
| 36 | 定制茶水柜 | 组 | 1 | / | 国产 |
| 37 | 实木演讲台 | 张 | 1 | / | 国产 |
| 38 | 洽谈桌 | 张 | 1 | / | 国产 |
| 39 | 洽谈椅 | 张 | 4 | / | 国产 |
| 40 | 定制异型工作台 | 张 | 1 | / | 国产 |
| 41 | 研讨转椅 | 张 | 8 | / | 国产 |
| 42 | 定制弧形沙发 | 张 | 2 | / | 国产 |
| 43 | 定制异形桌 | 张 | 1 | / | 国产 |
| 44 | 高桌 | 张 | 1 | / | 国产 |
| 45 | 高椅 | 张 | 2 | / | 国产 |
| 46 | 休闲沙发椅 | 张 | 1 | / | 国产 |
| 47 | 沙发墩 1 | 个 | 1 | / | 国产 |
| 48 | 沙发墩 2 | 个 | 1 | / | 国产 |
| 49 | 研讨方桌 | 张 | 1 | / | 国产 |
| 50 | 休闲椅 1 | 张 | 4 | / | 国产 |
| 51 | 休闲椅 2 | 张 | 2 | / | 国产 |
| 52 | 休闲边几 | 张 | 2 | / | 国产 |
| 53 | 中型货架 | 组 | 1 | / | 国产 |

4. 本项目核心产品为：**办公椅 3**。

# 三、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

| 序号 | 品名 | 规格长×宽×高（毫米）（所有尺寸均允许（±5mm）偏差） | 技术要求 |
|---|---|---|---|
| 1 | 主任办公桌 | 1800W*1600D*700-1250H | 1.桌面&前挡板&侧柜基材：采用≥18mm环保刨花板基材，环保等级ENF级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，木材含水率3%—13%;符合国家最新检测标准GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；<br>2.桌面&前挡板&侧柜饰面：表面采用三聚氰胺饰面，环保等级ENF级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；三聚氰胺板符合国家最新检测标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》；<br>3.桌面&前挡板&侧柜封边：ABS封边条，封边条厚度≥1.0mm，无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤1.5mg/L；<br>▲4.桌架：圆柱形电动升降桌架，带手控器，含四个记忆按键，LED显示。双电机三段升降桌脚，升降高度700-1250H(mm)；<br>5.桌架喷涂：采用静电粉末进行环保静电喷塑，表面处理均采用7道环保无磷转化上膜，具有耐撞击，抗腐蚀力等；符合国家最新检测标准HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》；<br>#6.工艺及结构：台面厚度≥25mm，侧柜尺寸≥1600W*500D*545H，侧柜圆弧设计，侧柜内藏升降桌脚，柜体内部坦克链走线；<br>▲7.配件：桌面带长圆形过线双面插座，插座表面黑色耐划伤亚克力滑盖，正面打开后配备2个国标五孔适配器，1个USB及USB-C集成适配器（15W快充），反面两个国标5孔插座（可用于主机插座），配备电源线。自带可夹线过线孔；<br>**★8.所有插座元器件必须符合国家3C强制认证，投标人提供3C证书，也可提供插座供应商或生产厂商提供的3C证书。** |
| 2 | 高层人才办公桌 | 1800W*1800D*750H | 1.台面&台脚&抽屉面基材：采用中密度纤维板（密度板）基材，板材厚度≥18mm，密度0.65-0.80g/cm³，含水率3%—13%，环保等级ENF级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；符合国家最新检测标准GB/T 11718-2021《中密度纤维板》；<br>2.台面&台脚&抽屉面饰面：采用实木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，木材含水率8%—13%，环保等级ENF级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；符合国家最新检测标准GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；<br>3.台面&台脚&抽屉面封边：采用实木封边，封边厚度≥1mm，木材含水率8%—13%，环保等级ENF级，甲醛释放量≤0.025mg/m³。符合国家最新检测标准GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》； |

| 序号 | 品名 | 规格长×宽×高（毫米）（所有尺寸均允许（±5mm）偏差） | 技术要求 |
|---|---|---|---|
| | | | 4.台面&台脚&抽屉面油漆:无论底漆和面漆全部采用环保水性漆，甲醛释放量≤100mg/kg，VOC 含量涂料≤250g/L，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg。<br>5.其他部位基材：采用≥18mm 环保刨花板基材，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，木材含水率 8%—13%；符合国家最新检测标准 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；<br>6.其他部位饰面：表面采用三聚氰胺饰面，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；三聚氰胺板符合国家最新检测标准 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》；<br>7.其他部位封边：ABS 封边条，封边条厚度≥1.0mm，无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤1.5mg/L；<br>▲8.工艺及结构:成品台面总厚度≥35mm,台面配吊式插座：包含 3 个强电、1 个 typeA+C、1 个网络；侧柜主机位+开放式储物格+单抽储物组合，抽屉带三节静音缓冲导轨，承重≥30kg，闭合自动缓冲静音，使用寿命≥5 万次，防锈镀锌处理，抽屉面隐形无拉手设计；<br>**★9. 所有插座元器件必须符合国家 3C 强制认证，投标人提供 3C 证书，也可提供插座供应商或生产厂商提供的 3C 证书。** |
| 3 | 秘书室办公桌 | 1800W*800D*650-1250H | 1.桌面基材：采用≥18mm 环保刨花板基材，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，木材含水率 3%—13%；符合国家最新检测标准 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；<br>2.桌面饰面：表面采用三聚氰胺饰面，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；三聚氰胺板符合国家最新检测标准 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》；<br>3.桌面封边：ABS 封边条，封边条厚度≥1.0mm，无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤1.5mg/L；<br>4.桌架：电动升降，带手控器，含四个记忆按键，LED 显示。双电机三段升降桌脚，升降高度 650—1250H(MM)；最大负载：≥1000N，加载回退，噪音≤50db，速度≤40MM/S<br>5.桌架喷涂：采用静电粉末进行环保静电喷塑，表面处理均采用 7 道环保无磷转化上膜，具有耐撞击，抗腐蚀力等；符合国家最新检测标准 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》；<br>#6.线路管理：桌面含走线功能，配置集成插座；<br>**★7.所有插座元器件必须符合国家 3C 强制认证，投标人提供 3C 证书，也可提供插座供应商或生产厂商提供的 3C 证书。** |
| 4 | 访问学者办 | 1800W*1600D | 1.桌面&前挡板&侧柜基材：采用≥18mm 环保刨花板基材， |

| 序号 | 品名 | 规格长×宽×高（毫米）（所有尺寸均允许（±5mm）偏差） | 技术要求 |
|---|---|---|---|
| | 公桌 | *750H | 环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，木材含水率 3%—13%;符合国家最新检测标准 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；<br>2.桌面&前挡板&侧柜饰面：表面采用三聚氰胺饰面，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；三聚氰胺板符合国家最新检测标准 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》；<br>3.桌面&前挡板&侧柜封边：ABS 封边条，封边条厚度≥1.0mm，无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤1.5mg/L；<br>4.桌架：口字型钢脚，钢脚尺寸 30*50mm，壁厚≥2.0mm。<br>#5.喷涂：所有金属表面采用环保环氧树脂粉体粉末静电喷涂处理，喷涂颜色≥6 种颜色可选；<br>▲6.线路管理：桌面含走线功能，配置钢制阻尼翻盖（尺寸≥400Wmm），不带毛刷，带阻尼，关闭时静音，桌面上操作自由方便。桌下带钢制底盒，底盒内带多功能集成插座（3 个强电+USB+TYPE-C+2 个六类网络+开关+1.8 米电源线），侧柜地面走线，线缆不外露；<br>7.工艺及结构：配木质前挡板（1000W*350H*18T）（±5mm），侧柜（1600W*500D*675H）（±5mm）；<br>**★8. 所有插座元器件必须符合国家 3C 强制认证，投标人提供 3C 证书，也可提供插座供应商或生产厂商提供的 3C 证书。** |
| 5 | 工作台 | 1800W*800D*750H | 1.桌面基材：采用≥18mm 环保刨花板基材，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，木材含水率 3-13%；符合国家最新检测标准 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；<br>2.桌面饰面：表面采用三聚氰胺饰面，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；三聚氰胺板符合国家最新检测标准 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》；<br>3.桌面封边：ABS 封边条，封边条厚度≥1.0mm，无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤1.5mg/L；<br>▲4.桌架：电镀脚，铝脚距边 250MM，桌脚可上线；<br>#5.线路管理：桌面带长圆形过线双面插座，插座表面黑色耐划伤亚克力滑盖，正面打开后配备 2 个国标五孔适配器，1 个 USB 及 USB-C 集成适配器（15W 快充），反面两个国标 5 孔插座（可用于主机插座），配备电源线。自带可夹线过线孔；<br>**★6.所有插座元器件必须符合国家 3C 强制认证，投标人提供 3C 证书，也可提供插座供应商或生产厂商提供的 3C 证书。** |
| 6 | 学生位 | | 1.桌面基材：采用≥18mm 环保刨花板基材，环保等级 ENF |

| 序号 | 品名 | 规格长×宽×高（毫米）（所有尺寸均允许（±5mm）偏差） | 技术要求 |
|---|---|---|---|
| | | -1400W*700D*750H | 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，木材含水率 3-13%；符合国家最新检测标准 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；<br>2.桌面饰面：表面采用三聚氰胺饰面，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；三聚氰胺板符合国家最新检测标准 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》；<br>3.桌面封边：ABS 封边条，封边条厚度≥1.0mm，无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤1.5mg/L；<br>4.桌架喷涂：采用静电粉末进行环保静电喷塑，表面处理均采用 7 道环保无磷转化上膜，具有耐撞击，抗腐蚀力等；符合国家最新检测标准 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》；<br>#5.工艺及结构：台面配集成插座：包含 3 个强电、1 个 typeA+C、1 个网络；侧柜 2 层开放式储物格 + 单抽储物组合，抽屉带三节静音缓冲导轨，承重≥30kg，闭合自动缓冲静音，使用寿命≥5 万次，防锈镀锌处理，抽屉面隐形无拉手设计；<br>**★6.所有插座元器件必须符合国家 3C 强制认证，投标人提供 3C 证书，也可提供插座供应商或生产厂商提供的 3C 证书。** |
| 7 | 办公椅 1 | -605W*595D*1125-1190H | 1.椅背：采用背外壳（PP+≥10%GF）+背内板（PP+≥28%）的卡扣结构，免枪钉、免胶水，环保无异味；<br>2.椅座：采用座外壳（PA+≥30%GF）+ 座内板（PP+≥15%）的卡口结构，免枪钉、免胶水，环保无异味；<br>3.皮料：头层牛皮，厚度≥1.2mm，耐磨、抗刮、易清洁，甲醛含量≤20mg/kg，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg；符合国家最新检测标准 GB/T 16799-2018《家具用皮革》；<br>4.海绵：高密度高回弹环保定型绵，久坐不塌陷，采用无胶工艺，回弹率≥35%，甲醛散发≤10mg/kg。符合国家最新检测依据 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；<br>#5.扶手：悬浮式一体成型铝合金固定扶手，具备倾仰联动功能，有效缓解手臂支撑压力；<br>#6.底盘：拱形铝合金线控三档锁定多功能底盘（升降、倾仰锁定、座深调节），功能操作键位于椅座下方，操作简单便捷；<br>7.升降机构：采用 4 级氮气防爆气压棒：行程≥100mm，≥12 万次旋转、≥10 万次冲击测试无损坏；<br>8.椅脚：一体压铸成型铝合金脚；<br>9.椅轮：高强度塑胶耐磨椅轮，耐久性测试≥10 万次无损坏，配置软椅轮(适用于地砖、地胶、木地板等地面)。 |
| 8 | 办公椅 2 | | 1.头枕：可升降高度调整网布头枕，舒适、透气；<br>2.背框：采用 PA6+≥30%GF 玻纤增强材质，抗拉 、够硬、耐磨、耐高温； |

| 序号 | 品名 | 规格长×宽×高（毫米）（所有尺寸均允许（±5mm）偏差） | 技术要求 |
|---|---|---|---|
| | | 660W*555-595D*1125-1220H | 3.椅背面料：网布，100%聚酯材料，透气耐磨耐刮，甲醛释放量≤20mg/kg；符合国家最新检测标准 GB/T 17592-2024《纺织品禁用偶氮染料的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；<br>4.坐垫：采用布料饰面，抗磨、耐污，阻燃性能≥Ⅰ级，甲醛释放量≤20mg/kg；符合国家最新检测标准 GB/T 3920-2008《纺织品色牢度试验，耐摩擦色牢度》、GB/T 7573-2009《纺织品水萃取液 pH 值测定》、GB/T 17592-2024《纺织品 禁用偶氮染料的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》；<br>5.海绵： 高密度高回弹环保定型绵，采用无胶工艺，回弹率≥35%,甲醛散发≤10mg/kg。符合国家最新检测依据 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；<br>6.升降调节腰靠：可上下调节网布张力调节；<br>7.3D 调节扶手：尼龙加玻璃纤维主体，TPU 面盖，可 8 段升降，6 段前后调整，可旋转 5 段；<br>▲8.底盘机构：同步倾仰线控底盘，倾仰角度为≥20°，带可调旋钮背倾仰力度调节、背压解锁系统功能，线控把手开关。坐部具备滑动功能，可向前滑动行程≥40mm、≥4 段锁止；<br>9.升降机构：采用 4 级氮气防爆气压棒：行程≥100mm，≥12 万次旋转、≥10 万次冲击测试无损坏；<br>10.椅子框架及五星脚：多种颜色可选，聚酰胺添加玻璃纤维涂装；<br>11.椅轮：高强度塑胶耐磨椅轮，耐久性测试≥10 万次无损坏，配置软椅轮（适用于地砖、地胶、木地板等地面）。 |
| 9 | 办公椅 3 | 730W*700D*1150-1330H | 1.头枕：可升降高度调整网布头枕，舒适、透气；<br>2.背框：采用 PA6+≥30%GF 玻纤增强材质，抗拉、够硬、耐磨、耐高温；<br>3.椅背面料：网布，100%聚酯材料，透气耐磨耐刮，甲醛释放量≤20mg/kg；符合国家最新检测标准 GB/T 17592-2024《纺织品禁用偶氮染料的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；<br>4.坐垫：采用布料饰面，抗磨、耐污，阻燃性能≥Ⅰ级，甲醛释放量≤20mg/kg；符合国家最新检测标准 GB/T 3920-2008《纺织品色牢度试验，耐摩擦色牢度》、GB/T 7573-2009《纺织品水萃取液 pH 值测定》、GB/T 17592-2024《纺织品 禁用偶氮染料的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》；<br>5.海绵： 高密度高回弹环保定型绵，采用无胶工艺，回弹率≥35%,甲醛散发≤10mg/kg。符合国家最新检测依据 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》； |

| 序号 | 品名 | 规格长×宽×高（毫米）（所有尺寸均允许（±5mm）偏差） | 技术要求 |
|---|---|---|---|
| | | | 6.2D 调节扶手：扶手面采用 PU 材质，耐磨不易变形；扶手架采用 PA6+≥30%GF 玻纤增强材质，抗拉、够硬、耐磨、耐高温；<br>7.升降调节腰靠：采用 PA6+30%GF 玻纤增强材质，抗拉 、够硬、耐磨、耐高温；<br>#8.底盘机构：同步倾仰三档锁定机构；<br>9.升降机构：采用 4 级氮气防爆气压棒：行程≥100mm，≥12 万次旋转、≥10 万次冲击测试无损坏；<br>10.椅子框架及五星脚：多种颜色可选，聚酰胺添加玻璃纤维涂装；<br>11.椅轮：高强度塑胶耐磨椅轮，耐久性测试≥10 万次无损坏，配置软椅轮（适用于地砖、地胶、木地板等地面）。 |
| 10 | 研讨椅 | 730W*700D*1020-1120H | 1.背框：采用 PA6+≥30%GF 玻纤增强材质，抗拉 、够硬、耐磨、耐高温；<br>2.椅背面料：网布，100%聚酯材料，透气耐磨耐刮，甲醛释放量≤20mg/kg；符合国家最新检测标准 GB/T 17592-2024《纺织品禁用偶氮染料的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；<br>3.坐垫：采用布料饰面，抗磨、耐污，阻燃性能≥Ⅰ级，甲醛释放量≤20mg/kg；符合国家最新检测标准 GB/T 3920-2008《纺织品色牢度试验，耐摩擦色牢度》、GB/T 7573-2009《纺织品水萃取液 pH 值测定》、GB/T 17592-2024《纺织品 禁用偶氮染料的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》；<br>4.海绵： 高密度高回弹环保定型绵，采用无胶工艺，回弹率≥35%，甲醛散发≤10mg/kg。符合国家最新检测依据 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；<br>5.2D 调节扶手：扶手面采用 PU 材质，耐磨不易变形；扶手架采用 PA6+30%GF 玻纤增强材质，抗拉 、够硬、耐磨、耐高温；<br>6.升降调节腰靠：采用 PA6+≥30%GF 玻纤增强材质，抗拉、够硬、耐磨、耐高温；<br>7.底盘机构：同步倾仰三档锁定机构；<br>8.升降机构：采用 4 级氮气防爆气压棒：行程≥100mm，≥12 万次旋转、≥10 万次冲击测试无损坏；<br>9.椅子框架及五星脚：多种颜色可选，聚酰胺添加玻璃纤维涂装；<br>10.椅轮：高强度塑胶耐磨椅轮，耐久性测试≥10 万次无损坏，配置软椅轮（适用于地砖、地胶、木地板等地面）。 |
| 11 | 定制柜 | 2400W*400D*2000H | 1.整柜基材：采用≥18mm 环保刨花板基材，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，木材含水率 3%—13%；符合国家最新检测标准 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；<br>2.整柜饰面：表面采用三聚氰胺饰面，环保等级 ENF 级，甲 |

| 序号 | 品名 | 规格长×宽×高（毫米）（所有尺寸均允许（±5mm）偏差） | 技术要求 |
|---|---|---|---|
| | | | 醛释放量≤0.025mg/m³；三聚氰胺板符合国家最新检测标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》；<br>3.整柜封边：ABS封边条，封边条厚度≥1.0mm，无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤1.5mg/L；<br>#4.工艺及结构：一侧全空格柜，中间衣柜，衣柜配挂衣杆，另一侧吊柜和矮柜。 |
| 12 | 三人沙发1 | 2030W*950D*850H | 1.皮料：环保仿皮，厚度≥1.0mm，甲醛含量≤20mg/kg，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg；符合国家最新检测标准GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》；<br>2.海绵：高密度高回弹环保定型绵，回弹率≥35%，甲醛散发≤10mg/kg。符合国家最新检测依据 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；<br>3.内架：内框架采用实木框架，主体榫结构，木材经四面抛光处理，无虫蚀、腐朽材；结合部位牢固无松动，内部衬垫物干燥卫生、环保。外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量8%—13%；<br>4.工艺及结构：扶手倾斜；<br>5.脚架：碳素钢电镀。 |
| 13 | 单人沙发 | 1090W*950D*850H | 1.皮料：环保仿皮，厚度≥1.0mm，甲醛含量≤20mg/kg，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg；符合国家最新检测标准GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》；<br>2.海绵：高密度高回弹环保定型绵，回弹率≥35%，甲醛散发≤10mg/kg。符合国家最新检测依据 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；<br>3.内架：内框架采用实木框架，主体榫结构，木材经四面抛光处理，无虫蚀、腐朽材；结合部位牢固无松动，内部衬垫物干燥卫生、环保。外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量8%—13%；<br>4.工艺及结构：扶手倾斜；<br>5.脚架：碳素钢电镀。 |
| 14 | 茶几1 | 1200W*600D*420H | #1.台面：通体岩板，厚度≥6mm；<br>2.茶几框架基材：采用中密度纤维板（密度板）基材，板材厚度≥18mm，密度0.65-0.80g/cm³，含水率3%—13%，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；符合国家最新检测标准GB/T 11718-2021《中密度纤维板》；<br>3.茶几框架饰面：采用实木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，木材含水率8%—13%，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；符合国家最新检测标准GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》；<br>4.茶几框架封边：采用实木封边，封边厚度≥1mm，木材含水率8%—13%，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³。符合国家最新检测标准GB/T 3324-2024《木家具通用技 |

| 序号 | 品名 | 规格长×宽×高（毫米）（所有尺寸均允许（±5mm）偏差） | 技术要求 |
|---|---|---|---|
| | | | 术条件》；<br>5.茶几框架油漆：底漆和面漆全部采用环保水性漆，甲醛释放量≤100mg/kg，VOC 含量涂料≤250g/L，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲 苯（含乙苯）]≤250mg/kg；<br>6.茶几支撑脚：拉丝不锈钢脚；<br>7.工艺及结构:岩板与木柜体无缝贴合,底部承重加固衬板，开放式双层储物茶几,中间竖向隔断支撑,前后通透储物格。 |
| 15 | 接待三人沙发 | 2140W*825D*690H | 1.皮料：环保仿皮，厚度≥1.0mm，甲醛含量≤20mg/kg，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg；符合国家最新检测标准 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》；<br>2.海绵：高密度高回弹环保定型绵，回弹率≥35%，甲醛散发≤10mg/kg。符合国家最新检测依据 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；<br>3.内架：内框架采用实木框架，主体榫结构，木材经四面抛光处理，无虫蚀、腐朽材；结合部位牢固无松动，内部衬垫物干燥卫生、环保。外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量 8%—13%；<br>4.工艺及结构：低靠背设计，表面横向绗缝压线工艺；<br>5.脚架：不锈钢肽黑。 |
| 16 | 接待单人沙发 | 1110W*825D*690H | 1.皮料：环保仿皮，厚度≥1.0mm，甲醛含量≤20mg/kg，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg；符合国家最新检测标准 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》；<br>2.海绵：高密度高回弹环保定型绵，回弹率≥35%，甲醛散发≤10mg/kg。符合国家最新检测依据 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；<br>3.内架：内框架采用实木框架，主体榫结构，木材经四面抛光处理，无虫蚀、腐朽材；结合部位牢固无松动，内部衬垫物干燥卫生、环保。外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量 8%-13%；<br>4.工艺及结构：低靠背设计，表面横向绗缝压线工艺；<br>5.脚架：不锈钢肽黑。 |
| 17 | 接待茶几 | 1400W*700D*580H | #1.台面：12MM 香奈儿岩板+乌金石茶盘，岩板边角圆角打磨；<br>2.桌架：V 型落地支脚，太空灰喷涂钢架；<br>3.中间柜子：采用≥18mm 环保刨花板基材，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，木材含水率 3-13%；符合国家最新检测标准 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；<br>#4.工艺及结构：全自动智能隐藏式养生炉，带茶渣桶。 |
| 18 | 三人沙发 2 | 1940W*800D*780H | 1.皮料：环保仿皮，厚度≥1.0mm，甲醛含量≤20mg/kg，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg；符合国家最新检测标准 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》； |

| 序号 | 品名 | 规格长×宽×高（毫米）（所有尺寸均允许（±5mm）偏差） | 技术要求 |
|---|---|---|---|
| | | | 2.海绵：高密度高回弹环保定型绵，回弹率≥35%，甲醛散发≤10mg/kg。符合国家最新检测依据 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；<br>3.内架：内框架采用实木框架，主体榫结构，木材经四面刨光处理，无虫蚀、腐朽材；结合部位牢固无松动，内部衬垫物干燥卫生、环保。外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量 8%-13%；<br>4.工艺及结构：弧形外翻扶手，边缘圆润；<br>5.脚架：碳素钢枪黑脚。 |
| 19 | 三人沙发 3 | 2030W*850D*780H | 1.皮料：环保仿皮，厚度≥1.0mm，甲醛含量≤20mg/kg，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg；符合国家最新检测标准 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》；<br>2.海绵：高密度高回弹环保定型绵，回弹率≥35%，甲醛散发≤10mg/kg。符合国家最新检测依据 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；<br>3.内架：内框架采用实木框架，主体榫结构，木材经四面刨光处理，无虫蚀、腐朽材；结合部位牢固无松动，内部衬垫物干燥卫生、环保。外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量 8%-13%；<br>4.脚架：12mm 厚碳素钢喷黑砂。 |
| 20 | 研讨沙发 | 2080W*800D*740H | 1.皮料：环保仿皮，厚度≥1.0mm，甲醛含量≤20mg/kg，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg；符合国家最新检测标准 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》；<br>2.海绵：高密度高回弹环保定型绵，回弹率≥35%，甲醛散发≤10mg/kg。符合国家最新检测依据 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；<br>3.内架：内框架采用实木框架，主体榫结构，木材经四面刨光处理，无虫蚀、腐朽材；结合部位牢固无松动，内部衬垫物干燥卫生、环保。外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量 8%-13%；<br>4.工艺及结构：靠背与弧形扶手一体成型，圆润无棱角；<br>5.脚架：碳素钢喷黑亮光漆。 |
| 21 | 研讨茶几 | Φ800*365H | 1.台面基材：采用≥18mm 环保刨花板基材，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，木材含水率 3-13%；符合国家最新检测标准 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；<br>2.台面饰面：表面采用三聚氰胺饰面，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；三聚氰胺板符合国家最新检测标准 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》；<br>3.台面封边：ABS 封边条，封边条厚度≥1.0mm，无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤1.5mg/L；<br>4.工艺及结构：桌面斜切边工艺； |

| 序号 | 品名 | 规格长×宽×高（毫米）（所有尺寸均允许（±5mm）偏差） | 技术要求 |
|---|---|---|---|
| | | | 5.底座：木基层&圆锥形底座，布艺全包覆饰面。 |
| 22 | 研讨沙发椅 | 750W*680D*670H | 1.皮料：环保仿皮，厚度≥1.0mm，甲醛含量≤20mg/kg，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg；符合国家最新检测标准 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》；<br>2.海绵：高密度高回弹环保定型绵，回弹率≥35%，甲醛散发≤10mg/kg。符合国家最新检测依据 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；<br>3.内架：内框架采用实木框架，主体榫结构，木材经四面刨光处理，无虫蚀、腐朽材；结合部位牢固无松动，内部衬垫物干燥卫生、环保。外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量 8%-13%；<br>4.沙发脚：碳素钢喷黑砂。 |
| 23 | 活动侧柜 | 900W*450D*618H | 1.基材：采用一级冷轧钢板，裸板厚≥0.7mm，喷涂后≥0.8mm；部分加强≥1.2mm；符合国家最新标准 GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；<br>2.喷涂：采用静电粉末进行环保静电喷塑，表面处理均采用 7 道环保无磷转化上膜，具有耐撞击，抗腐蚀力等；符合国家最新检测标准 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》；<br>▲3.结构及工艺：一侧为三抽柜，三抽柜带一个笔盘抽屉，一个小抽屉、一个大抽屉，抽屉带锁，内嵌式拉手；一侧为卷帘门降噪系数优于 $\alpha w = 0.8$，PP 材料环保，内置一块层板；侧柜配备第五轮，活动滚轮附刹车功能，移动或定位皆方便；<br>4.配件：配木质柜顶板，采用≥18mm 环保刨花板基材，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，木材含水率 3-13%；符合国家最新检测标准 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》。 |
| 24 | 钢制文件矮柜 | 900W*450D*1100H | 1.基材：采用一级冷轧钢板，裸板厚≥0.7mm，喷涂后≥0.8mm；部分加强≥1.2mm；符合国家最新标准 GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；<br>2.喷涂：采用静电粉末进行环保静电喷塑，表面处理均采用 7 道环保无磷转化上膜，具有耐撞击，抗腐蚀力等；符合国家最新检测标准 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》；<br>3.工艺及结构：采用双层顶板顶面无接缝显现，底部自带内置调节脚。每扇柜内带一块层板，层板带加强筋，最大承重不低于 60kg，高度可根据需要自由调节；<br>4.配件：锁具采用电脑齿互开率低，耐久性≥20000 次；配 |

| 序号 | 品名 | 规格长×宽×高（毫米）（所有尺寸均允许（±5mm）偏差） | 技术要求 |
|---|---|---|---|
| | | | 备抽锁芯及万能钥匙系统，所有类型钢柜锁芯皆可互换；铰链配有缓冲自闭功能；配木质柜顶板，采用≥18mm 环保刨花板基材，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，木材含水率 3%—13%；符合国家最新检测标准 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》。 |
| 25 | 钢制文件高柜 | 900W*450D*1820H | 1.基材：采用一级冷轧钢板，裸板厚≥0.7mm，喷涂后≥0.8mm；部分加强≥1.2mm；符合国家最新标准 GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；<br>2.喷涂：采用静电粉末进行环保静电喷塑，表面处理均采用 7 道环保无磷转化上膜，具有耐撞击，抗腐蚀力等；符合国家最新检测标准 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》；<br>3.工艺及结构：采用双层顶板顶面无接缝显现，底部自带内置调节脚。每扇柜内带一块层板，层板带加强筋，最大承重不低于 60kg，高度可根据需要自由调节。<br>4、配件：锁具采用电脑齿，互开率低，耐久性≥20000 次；配备抽锁芯及万能钥匙系统，所有类型钢柜锁芯皆可互换；铰链配有缓冲自闭功能。 |
| 26 | 衣柜 | 500W*450D*2000H | 1.整柜基材：采用≥18mm 环保刨花板基材，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，木材含水率 3%—13%；符合国家最新检测标准 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；<br>2.整柜饰面：表面采用三聚氰胺饰面，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；三聚氰胺板符合国家最新检测标准 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》；<br>3.整柜封边：ABS 封边条，封边条厚度≥1.0mm，无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤1.5mg/L；<br>4.工艺及结构：木榫灌胶整装结构，木质底座，柜内含挂衣杆，带两层层板。 |
| 27 | 书柜 | 800W*450D*2000H | 1.整柜基材：采用≥18mm 环保刨花板基材，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，木材含水率 3%—13%；符合国家最新检测标准 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；<br>2.整柜饰面：表面采用三聚氰胺饰面，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；三聚氰胺板符合国家最新检测标准 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》；<br>3.整柜封边：ABS 封边条，封边条厚度≥1.0mm，无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤1.5mg/L； |

| 序号 | 品名 | 规格长×宽×高（毫米）（所有尺寸均允许（±5mm）偏差） | 技术要求 |
|---|---|---|---|
| | | | ▲4.工艺及结构：门板带锁，木榫灌胶整装结构，木质底座，上双开门铝框玻璃+下双开门木质高柜，上玻璃门柜内含二层层板，下双开门柜内含一层层板；铝框为钛金灰色喷涂窄边框含拉手，玻璃为灰玻。 |
| 28 | 茶水柜 | 800W*450D*850H | 1.整柜基材：采用≥18mm 环保刨花板基材，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，木材含水率 3%—13%；符合国家最新检测标准 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；<br>2.整柜饰面：表面采用三聚氰胺饰面，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；三聚氰胺板符合国家最新检测标准 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》；<br>3.整柜封边：ABS 封边条，封边条厚度≥1.0mm，无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤1.5mg/L；<br>4.工艺及结构：门板带锁，木榫灌胶整装结构，木质底座，柜内含一层层板，柜体带 2 个抽屉。 |
| 29 | 研讨会议桌 | 2100W*1800D*750H | 1.桌面基材：采用≥18mm 环保刨花板基材，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，木材含水率 3%—13%；符合国家最新检测标准 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；<br>2.桌面饰面：表面采用三聚氰胺饰面，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；三聚氰胺板符合国家最新检测标准 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》；<br>3.桌面封边：ABS 封边条，封边条厚度≥1.0mm，无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤1.5mg/L；<br>▲4.底座：木框箱体，外贴 PET 吸音饰面拉 V 型装饰槽，箱体带按弹检修门，便于线路维修；<br>▲5.工艺及结构：台面拼色，斜切边工艺，桌面带超级电源（升降款），正面含语音启动，无线充电（7MM 充电感应，带上手机壳也可以充电，支持快充。符合 WPC1.2 标准）可升降，升起后拓展 3 个 5 孔强电取电功能，可支持多接口充电需求。自带可夹线过线孔，让桌面告别凌乱。 |
| 30 | 研讨皮椅 | 720W*690D*855-925H | ▲1.背框：靠背扶手 270° 一体环抱式人体工学设计，内含钢框骨骼的一体发泡高回弹定型绵；<br>2.椅背&坐垫面料：环保仿皮，厚度≥1.0mm，甲醛含量≤20mg/kg，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg；符合国家最新检测标准 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》；<br>3.腰靠：独立低密度的定型绵腰靠，凸出靠背曲面 3～5cm 的设计，将背部支撑点覆盖至腰骶段；<br>4.海绵：高密度高回弹环保定型绵，采用无胶工艺，回弹率≥35%，甲醛散发≤10mg/kg。符合国家最新检测依据 GB/T |

| 序号 | 品名 | 规格长×宽×高（毫米）（所有尺寸均允许（±5mm）偏差） | 技术要求 |
|---|---|---|---|
| | | | 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；<br>▲5.底盘机构:隐藏式调节手柄设计与轻薄隐藏式线控铝压铸同步倾仰机构，可原位锁定，可倾仰，支持坐垫前倾；<br>6.升降机构：采用 4 级氮气防爆气压棒：行程≥100mm，≥12 万次旋转、≥10 万次冲击测试无损坏；<br>7.椅脚：抛光五星脚；<br>8.椅轮：高强度塑胶耐磨椅轮，耐久性测试≥10 万次无损坏，配置软椅轮（适用于地砖、地胶、木地板等地面）。 |
| 31 | 接待边几 | 600W*600D*445H | 1.台面基材：采用≥18mm 环保刨花板基材，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，木材含水率 3%—13%；符合国家最新检测标准 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；<br>2.台面饰面：表面采用三聚氰胺饰面，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；三聚氰胺板符合国家最新检测标准 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》；<br>3.台面封边：ABS 封边条，封边条厚度≥1.0mm，无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤1.5mg/L；<br>4.茶几脚架：19*19 镜面不锈钢方管脚。 |
| 32 | 研讨桌 | 2106W*1166D*740H | 1.台面基材：采用≥18mm 环保刨花板基材，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，木材含水率 3%—13%；符合国家最新检测标准 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；<br>2.台面饰面：表面采用三聚氰胺饰面，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；三聚氰胺板符合国家最新检测标准 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》；<br>3.台面封边：ABS 封边条，封边条厚度≥1.0mm，无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤1.5mg/L；<br>4.脚架：两根≥Φ89mm 圆管支撑脚，管壁厚度≥2.0mm；采用静电粉末进行环保静电喷塑,表面处理均采用 7 道环保无磷转化上膜，具有耐撞击，抗腐蚀力等；符合国家最新检测标准 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》；<br>▲5.结构及工艺：不规则台面，五边形设计，桌面采用弧形设计,无直角;桌脚不可折叠,仅单侧钢脚内嵌两个 50mm 尼龙活动脚轮。 |
| 33 | 研讨条桌 1 | 1400W*600D*750H | 1.台面基材：采用≥18mm 环保刨花板基材，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，木材含水率 3%—13%；符合国家最新检测标准 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；<br>2.台面饰面：表面采用三聚氰胺饰面，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；三聚氰胺板符合国家最新检测标准 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试 |

| 序号 | 品名 | 规格长×宽×高（毫米）（所有尺寸均允许（±5mm）偏差） | 技术要求 |
|---|---|---|---|
| | | | 验方法 小型释放舱法》；<br>3.台面封边：ABS 封边条，封边条厚度≥1.0mm，无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤1.5mg/L；<br>▲4.脚架：冷轧钢管，一体成型斜锥形桌腿，4 支桌腿结构，桌架横梁带 4 个挂钩；管壁厚度≥2.0mm，采用静电粉末进行环保静电喷塑，表面处理均采用 7 道环保无磷转化上膜，具有耐撞击，抗腐蚀力等；符合国家最新检测标准 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》；<br>5.结构及工艺：脚架内置可调节防滑脚垫，调节范围≥10mm，适配地面不平，防滑降噪。 |
| 34 | 研讨条桌 2 | 1600W*800D*750H | 1.台面基材：采用≥18mm 环保刨花板基材，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，木材含水率 3%—13%；符合国家最新检测标准 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；<br>2.台面饰面：表面采用三聚氰胺饰面，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；三聚氰胺板符合国家最新检测标准 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》；<br>3.台面封边：ABS 封边条，封边条厚度≥1.0mm，无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤1.5mg/L；<br>4.脚架：冷轧钢管，一体成型斜锥形桌腿，4 支桌腿结构，桌架横梁配 4 个挂钩；管壁厚度≥2.0mm，采用静电粉末进行环保静电喷塑，表面处理均采用 7 道环保无磷转化上膜，具有耐撞击，抗腐蚀力等；符合国家最新检测标准 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》；<br>5.结构及工艺:脚架内置可调节防滑脚垫,调节范围≥10mm，适配地面不平，防滑降噪。 |
| 35 | 研讨椅 | 545W*530D*810H | 1.椅背椅壳： PP 聚丙烯原料，高压一体注塑成型，壳体所有外露边缘圆弧导角；<br>2.坐垫靠背饰面：采用布料饰面，抗磨、耐污，阻燃性能≥Ⅰ级，甲醛释放量≤20mg/kg；符合国家最新检测标准 GB/T 3920-2008《纺织品色牢度试验，耐摩擦色牢度》、GB/T 7573-2009《纺织品水萃取液 pH 值测定》、GB/T 17592-2024《纺织品 禁用偶氮染料的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第 1 部分:游离和水解的甲醛(水萃取法）》；<br>3.椅架：加厚碳素钢管，管径 ≥Φ16mm，壁厚≥1.2mm，整体折弯一体成型，表面黑色静电粉末喷涂工艺，漆膜厚度≥60μm，防锈、耐腐蚀、耐刮擦；椅腿底部预装黑色 PVC 静音防滑脚垫。 |
| 36 | 定制茶水柜 | 1200W*450D*850H | 1.整柜基材：采用≥18mm 环保刨花板基材，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，木材含水率 3-13%；符合国家最新检测标准 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；<br>2.整柜饰面：表面采用三聚氰胺饰面，环保等级 ENF 级，甲 |

| 序号 | 品名 | 规格长×宽×高（毫米）（所有尺寸均允许（±5mm）偏差） | 技术要求 |
|---|---|---|---|
| | | | 醛释放量≤0.025mg/m³；三聚氰胺板符合国家最新检测标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》；<br>3.整柜封边：ABS封边条，封边条厚度≥1.0mm，无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤1.5mg/L；<br>4.工艺及结构：木榫灌胶整装结构，木质底座；左侧等大三抽，抽屉门无拉手工艺，右侧双开门，柜内含一层层板。 |
| 37 | 实木演讲台 | 1000W*600D*1150H | 1.基材： 采用中密度纤维板（密度板）基材，板材厚度≥18mm，密度0.65-0.80g/cm³，含水率3-13%，环保等级 ENF级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；符合国家最新检测标准GB/T 11718-2021《中密度纤维板》；<br>2.饰面：采用实木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，木材含水率8%-13%，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；符合国家最新检测标准GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》；<br>3.封边：采用实木封边，封边厚度≥1mm，木材含水率8%-13%，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³。符合国家最新检测标准GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；<br>4.油漆：无论底漆和面漆全部采用环保水性漆，甲醛释放量≤100mg/kg，VOC含量涂料≤250g/L，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲 苯（含乙苯）≤250mg/kg。 |
| 38 | 洽谈桌 | 900W*900D*750H | 1.台面基材：采用≥18mm 环保刨花板基材，环保等级ENF级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，木材含水率3-13%；符合国家最新检测标准GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；<br>2.台面饰面：表面采用三聚氰胺饰面，环保等级ENF级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；三聚氰胺板符合国家最新检测标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》；<br>3.台面封边：ABS封边条，封边条厚度≥1.0mm，无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤1.5mg/L；<br>4.脚架：铝合金脚架，中央一体式四星爪金属支撑底座，立柱 + 四向分叉支脚，四支脚均匀外扩，底部防滑静音脚垫；<br>5.结构及工艺：台面四角圆角设计，无直角，桌面斜切边工艺。 |
| 39 | 洽谈椅 | 710W*710D*855-950H | 1.背框：靠背扶手270° 一体环抱式人体工学设计，内含钢框骨骼的一体发泡高回弹定型绵；<br>2.椅背&坐垫面料：采用布料饰面，抗磨、耐污，阻燃性能≥Ⅰ级，甲醛释放量≤20mg/kg；符合国家最新检测标准GB/T 3920-2008《纺织品色牢度试验，耐摩擦色牢度》、GB/T 7573-2009《纺织品水萃取液pH值测定》、GB/T 17592-2024《纺织品 禁用偶氮染料的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取 |

| 序号 | 品名 | 规格长×宽×高（毫米）（所有尺寸均允许（±5mm）偏差） | 技术要求 |
|---|---|---|---|
| | | | 法）》；<br>3.腰靠：独立低密度的定型绵腰靠，凸出靠背曲面 3~5cm 的设计，将背部支撑点覆盖至腰骶段；<br>4.海绵：高密度高回弹环保定型绵，采用无胶工艺，回弹率≥35%，甲醛散发≤10mg/kg。符合国家最新检测依据 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；<br>5.底盘机构:隐藏式调节手柄设计与轻薄隐藏式线控铝压铸同步倾仰机构，可原位锁定，可倾仰，支持坐垫前倾；<br>6.升降机构：采用 4 级氮气防爆气压棒：行程≥100mm，≥12 万次旋转、≥10 万次冲击测试无损坏；<br>7.椅脚：抛光四星脚；<br>8.升降机构：采用 4 级氮气防爆气压棒：行程≥100mm，≥12 万次旋转、≥10 万次冲击测试无损坏；<br>9.椅轮：高强度塑胶耐磨椅轮，耐久性测试≥10 万次无损坏，配置软椅轮(适用于地砖、地胶、木地板等地面)。 |
| 40 | 定制异型工作台 | 4000W*1200-1800D*750H | 1.台面基材：采用≥18mm 环保刨花板基材，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，木材含水率 3%—13%；符合国家最新检测标准 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；<br>2.台面饰面：表面采用三聚氰胺饰面，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；三聚氰胺板符合国家最新检测标准 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》；<br>3.台面封边：ABS 封边条，封边条厚度≥1.0mm，无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤1.5mg/L；<br>4.桌架：圆管单柱支撑架，管壁厚度≥2.0mm，采用静电粉末进行环保静电喷塑,表面处理均采用 7 道环保无磷转化上膜，具有耐撞击，抗腐蚀力等；符合国家最新检测标准 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》；<br>#5.工艺及结构：不规则台面，六边形设计，桌面采用弧形设计，无直角。 |
| 41 | 研讨转椅 | 620W*610D*770H | 1.面料：采用布料饰面，抗磨、耐污，阻燃性能≥Ⅰ级，甲醛释放量≤20mg/kg；符合国家最新检测标准 GB/T 3920-2008《纺织品色牢度试验，耐摩擦色牢度》、GB/T 7573-2009《纺织品水萃取液 pH 值测定》、GB/T 17592-2024《纺织品 禁用偶氮染料的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》；<br>2.海绵：高密度高回弹环保定型绵，回弹率≥35%，甲醛散发≤10mg/kg。符合国家最新检测依据 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；<br>3.内架：内框架需采用实木框架，主体榫结构，木材经四面抛光处理，无虫蚀、腐朽材；结合部位牢固无松动，内部衬垫物干燥卫生、环保。外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量 8%—13%； |

| 序号 | 品名 | 规格长×宽×高（毫米）（所有尺寸均允许（±5mm）偏差） | 技术要求 |
|---|---|---|---|
| | | | 4.椅架：黑色四星脚带黑色尼龙轮。 |
| 42 | 定制弧形沙发 | 2130W*1060D*820H | 1.面料：采用布料饰面，抗磨、耐污，阻燃性能≥Ⅰ级，甲醛释放量≤20mg/kg；符合国家最新检测标准GB/T 3920-2008《纺织品色牢度试验，耐摩擦色牢度》、GB/T 7573-2009《纺织品水萃取液pH值测定》、GB/T 17592-2024《纺织品 禁用偶氮染料的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》；<br>2.海绵：高密度高回弹环保定型绵，回弹率≥35%，甲醛散发≤10mg/kg。符合国家最新检测依据 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；<br>3.内架：内框架需采用实木框架，主体榫结构，木材经四面抛光处理，无虫蚀、腐朽材；结合部位牢固无松动，内部衬垫物干燥卫生、环保。外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量8%—13%；<br>4.椅脚：四角配置黑色圆形防滑静音塑胶脚垫，离地间隙≥10mm；<br>5.工艺及结构:一体式扇形弧形模块化结构,方正弧形边角，全部圆弧处理，无尖锐棱角。 |
| 43 | 定制异形桌 | 1495W1/956W2*956D*600H | 1.桌面基材：采用≥18mm 环保刨花板基材，环保等级ENF级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，木材含水率3%—13%；符合国家最新检测标准GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；<br>2.桌面饰面：表面采用三聚氰胺饰面，环保等级ENF级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；三聚氰胺板符合国家最新检测标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》；<br>3.桌面封边：ABS封边条，封边条厚度≥1.0mm，无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤1.5mg/L；<br>4.底座：一体式梯形落地柜体底座，四角圆弧，油漆饰面，无论底漆和面漆全部采用环保水性漆，甲醛释放量≤100mg/kg，VOC含量涂料≤250g/L，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg；<br>#5.工艺及结构：等边梯形桌面，四角圆弧。 |
| 44 | 高桌 | 1500W*450D*1000H | 1.桌面基材：采用≥18mm 环保刨花板基材，环保等级ENF级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，木材含水率3%—13%；符合国家最新检测标准GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；<br>2.桌面饰面：表面采用三聚氰胺饰面，环保等级ENF级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；三聚氰胺板符合国家最新检测标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》；<br>3.桌面封边：ABS封边条，封边条厚度≥1.0mm，无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤1.5mg/L； |

| 序号 | 品名 | 规格长×宽×高（毫米）（所有尺寸均允许（±5mm）偏差） | 技术要求 |
|---|---|---|---|
| | | | 4.桌架：冷轧钢管，4 根圆形桌腿，管径≥50mm，管壁厚度≥2.0mm，采用静电粉末进行环保静电喷塑，表面处理均采用 7 道环保无磷转化上膜，具有耐撞击，抗腐蚀力等；符合国家最新检测标准 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》；<br>▲5.工艺及结构：台面四角圆弧；桌腿外侧均自带一体式挂钩；下部连通带金属脚踏板；桌脚底部配置防滑静音脚垫。 |
| 45 | 高椅 | 480W*560D*1035H | 1.面料：采用布料饰面，抗磨、耐污，阻燃性能≥Ⅰ级，甲醛释放量≤20mg/kg；符合国家最新检测标准 GB/T 3920-2008《纺织品色牢度试验，耐摩擦色牢度》、GB/T 7573-2009《纺织品水萃取液 pH 值测定》、GB/T 17592-2024《纺织品 禁用偶氮染料的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》；<br>2.海绵：高密度高回弹环保定型绵，回弹率≥35%，甲醛散发≤10mg/kg。符合国家最新检测依据 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；<br>3.内架：内框架需采用实木框架，主体榫结构，木材经四面抛光处理，无虫蚀、腐朽材；结合部位牢固无松动，内部衬垫物干燥卫生、环保。外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量 8%—13%；<br>4.椅脚：加厚碳素钢管，管径 ≥Φ16mm，壁厚≥1.2mm，整体折弯一体成型，支撑脚带金属脚踏，表面黑色静电粉末喷涂工艺，漆膜厚度≥60μm，防锈、耐腐蚀、耐刮擦。 |
| 46 | 休闲沙发椅 | 810W*810D*1010H | 1.面料：采用布料饰面，抗磨、耐污，阻燃性能≥Ⅰ级，甲醛释放量≤20mg/kg；符合国家最新检测标准 GB/T 3920-2008《纺织品色牢度试验，耐摩擦色牢度》、GB/T 7573-2009《纺织品水萃取液 pH 值测定》、GB/T 17592-2024《纺织品 禁用偶氮染料的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》；<br>2.海绵：高密度高回弹环保定型绵，回弹率≥35%，甲醛散发≤10mg/kg。符合国家最新检测依据 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；<br>3.内架：内框架需采用实木框架，主体榫结构，木材经四面抛光处理，无虫蚀、腐朽材；结合部位牢固无松动，内部衬垫物干燥卫生、环保。外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量 8%—13%；<br>4.椅脚：加厚碳素钢管，管径 ≥Φ16mm，壁厚≥1.2mm，整体折弯一体成型，支撑脚带金属脚踏，表面黑色静电粉末喷涂工艺，漆膜厚度≥60μm，防锈、耐腐蚀、耐刮擦。 |
| 47 | 沙发墩 1 | 500W*500D*420H | 1.面料：采用布料饰面，抗磨、耐污，阻燃性能≥Ⅰ级，甲醛释放量≤20mg/kg；符合国家最新检测标准 GB/T 3920-2008《纺织品色牢度试验，耐摩擦色牢度》、GB/T 7573-2009《纺织品水萃取液 pH 值测定》、GB/T 17592-2024《纺织品 禁用偶氮染料的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺 |

| 序号 | 品名 | 规格长×宽×高（毫米）（所有尺寸均允许（±5mm）偏差） | 技术要求 |
|---|---|---|---|
| | | | 织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》；<br>2.海绵：高密度高回弹环保定型绵，回弹率≥35%，甲醛散发≤10mg/kg。符合国家最新检测依据 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；<br>3.内架：内框架需采用实木框架，主体榫结构，木材经四面抛光处理，无虫蚀、腐朽材；结合部位牢固无松动，内部衬垫物干燥卫生、环保。外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量 8%—13%。 |
| 48 | 沙发墩 2 | 800W*800D*420H | 1.面料：采用布料饰面，抗磨、耐污，阻燃性能≥Ⅰ级，甲醛释放量≤20mg/kg；符合国家最新检测标准 GB/T 3920-2008《纺织品色牢度试验，耐摩擦色牢度》、GB/T 7573-2009《纺织品水萃取液 pH 值测定》、GB/T 17592-2024《纺织品 禁用偶氮染料的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》；<br>2.海绵：高密度高回弹环保定型绵，回弹率≥35%，甲醛散发≤10mg/kg。符合国家最新检测依据 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；<br>3.内架：内框架需采用实木框架，主体榫结构，木材经四面抛光处理，无虫蚀、腐朽材；结合部位牢固无松动，内部衬垫物干燥卫生、环保。外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量 8%—13%。 |
| 49 | 研讨方桌 | 1200W*1200D*750H | 1.桌面基材：采用≥18mm 环保刨花板基材，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，木材含水率 3%—13%；符合国家最新检测标准 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；<br>2.桌面饰面：表面采用三聚氰胺饰面，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；三聚氰胺板符合国家最新检测标准 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》；<br>3.桌面封边：ABS 封边条，封边条厚度≥1.0mm，无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤1.5mg/L；<br>4.桌架：底盘≥Φ550mm 的 8mm 厚钢板；支撑柱≥Φ100mm 壁厚≥2.0mm 圆管，采用静电粉末进行环保静电喷塑，表面处理均采用 7 道环保无磷转化上膜，具有耐撞击，抗腐蚀力等；符合国家最新检测标准 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》；<br>5.工艺及结构：桌面四角导圆角。 |
| 50 | 休闲椅 1 | 590W*530D*805H | 1.椅壳： PP 聚丙烯原料，高压一体注塑成型，壳体所有外露边缘圆弧导角；<br>2.椅壳内侧饰面：采用布料饰面，抗磨、耐污，阻燃性能≥Ⅰ级，甲醛释放量≤20mg/kg；符合国家最新检测标准 GB/T 3920-2008《纺织品色牢度试验，耐摩擦色牢度》、GB/T 7573-2009《纺织品水萃取液 pH 值测定》、GB/T 17592-2024 |

| 序号 | 品名 | 规格长×宽×高（毫米）（所有尺寸均允许（±5mm）偏差） | 技术要求 |
|---|---|---|---|
| | | | 《纺织品 禁用偶氮染料的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》；<br>3.椅脚：加厚碳素钢管，管径 ≥Φ16mm，壁厚≥1.2mm，整体折弯一体成型，支撑脚带金属脚踏，表面黑色静电粉末喷涂工艺，漆膜厚度≥60μm，防锈、耐腐蚀、耐刮擦。 |
| 51 | 休闲椅2 | 755W*760D*905H | 1.面料：采用布料饰面，抗磨、耐污，阻燃性能≥Ⅰ级，甲醛释放量≤20mg/kg；符合国家最新检测标准GB/T 3920-2008《纺织品色牢度试验，耐摩擦色牢度》、GB/T 7573-2009《纺织品水萃取液pH值测定》、GB/T 17592-2024《纺织品 禁用偶氮染料的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法）》；<br>2.海绵：高密度高回弹环保定型绵，回弹率≥35%，甲醛散发≤10mg/kg。符合国家最新检测依据 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；<br>3.内架：内框架需采用实木框架，主体榫结构，木材经四面刨光处理，无虫蚀、腐朽材；结合部位牢固无松动，内部衬垫物干燥卫生、环保。外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量8%-13%；<br>4.椅脚：加厚碳素钢管，管径 ≥Φ16mm，壁厚≥1.2mm，整体折弯一体成型，支撑脚带金属脚踏，表面黑色静电粉末喷涂工艺，漆膜厚度≥60μm，防锈、耐腐蚀、耐刮擦。 |
| 52 | 休闲边几 | 480W*393D*650H | 1.台面基材：采用≥18mm 环保刨花板基材，环保等级ENF级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，木材含水率3-13%；符合国家最新检测标准GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；<br>2.台面饰面：表面采用三聚氰胺饰面，环保等级ENF级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；三聚氰胺板符合国家最新检测标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》；<br>3.台面封边：ABS封边条，封边条厚度≥1.0mm，无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量≤1.5mg/L；<br>4.桌架：加厚冷轧碳素钢板一体成型，Y 型分叉防滑落地底座，防倾倒稳定结构，可贴合沙发底部嵌入摆放；<br>#5.工艺及结构：异形圆角弧形台面，四角 R12 圆弧处理，无尖锐棱角。 |
| 53 | 中型货架 | 1500W*500D*2000H | 1.喷涂：采用静电粉末进行环保静电喷塑，表面处理均采用7道环保无磷转化上膜，具有耐撞击，抗腐蚀力等；符合国家最新检测标准HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》；<br>2.工艺及结构：钢制层板，层板高度调节，折弯加强筋工艺，单层额定承重≥200kg /层，带4块层板；立柱冲孔型，方便层板调节；立柱两侧配斜向支撑、横撑，组架稳定。 |

# 五、成品、原材料检测报告

**◎需提供符合或优于以下参数要求并具有CMA标识的第三方检测部门出具的检测报告：**

1.刨花板：符合国家最新检测依据GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》。理化性能符合：甲醛释放量应≤0.025mg/m³。静曲强度≥13.0MPa，弹性模量≥2500MPa，内胶合强度≥0.4MPa，表面胶合强度≥0.8MPa，含水率3%—13%，握螺钉力板面≥1000N，板边≥800N。

2.三聚氰胺板：表面需采用三聚氰胺饰面。环保等级 ENF 级，符合国家最新检测依据 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》。理化性能符合：甲醛释放量≤0.025mg/m³。静曲强度≥12.0MPa，弹性模量≥1900MPa，含水率3%—13%，密度0.60-0.90g/cm³，握螺钉力板面≥900N，板边≥600N，表面耐磨磨耗值≤80mg/100r，表面耐香烟灼烧达到4 级及以上，表面耐干热达到4 级及以上，表面耐污染腐蚀图案纹达到5 级及以上，表面耐龟裂达到4 级及以上，表面耐水蒸气达到4 级及以上。

3.布绒：符合国家最新检测标准GB/T 3920-2008《纺织品色牢度试验 耐摩擦色牢度》、GB/T 7573-2009《纺织品水萃取液pH值测定》、GB/T 17592-2024《纺织品 禁用偶氮染料的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》。理化性能符合：甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg，pH 值4.0-7.5，阻燃性能≥I级。

4.泡棉：符合国家最新检测依据GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》。理化性能符合：25%压陷比≥1.8,75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥100kPa，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，甲醛散发≤10mg/kg。

5.网布：符合国家最新检测依据GB/T 17592-2024《纺织品 禁用偶氮染料的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。理化性能符合：甲醛含量≤20mg/kg，pH值4.0-7.5，禁用偶氮染料/可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg。

6.钢板：符合国家最新检测依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QBT 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。理化性能符合：可迁移有害元素限量要求≤5mg/kg。

7.静电粉末：符合国家最新检测依据 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》。理化性能符合：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥4H。

8.中密度纤维板（密度板）：符合国家最新检测标准GB/T 11718-2021《中密度纤维板》。理化性能符合：密度0.65~0.80g/cm³，含水率3.0%～13.0%，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³。

9.实木木皮：符合国家最新检测标准GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；理化性能符合：木材含水率8%—13%，环保等级 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³。

10.超纤皮：符合国家最新检测标准GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》；理化性能符合：耐磨、抗刮、易清洁，甲醛含量≤20mg/kg，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg。

11.桌面翻盖：符合国家最新检测依据GB 18584-2024《家具中有害物质限量》。可迁移有害元素限量要求≤5mg/kg，邻苯二甲酸酯（%）≤0.1%，其他有害物质多环芳烃≤0.1mg/kg。

12.升降桌：符合国家最新检测依据 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》。平整度面板、正视面板≤0.20mm，底脚平稳性≤2.0mm。垂直和水平加载稳定性（ 垂直加载100N，水平加载40N）应无倾翻现象，甲醛释放量≤0.04mg/m³，总挥发性有机化合物≤0.25 mg/m³。

13.办公椅：符合国家最新检测依据QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》。办公椅甲醛释放量≤0.120mg/m²h，办公椅TVOC≤0.5mg/m²h，总挥发性有机化合物≤0.25mg/m³。

14.办公桌：符合国家最新检测依据GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》、GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》、GB18584-2024《家具中有害物质限量》。平整度面板、正视面板≤0.20mm，底脚平稳性≤2.0mm。垂直和水平加载稳定性（ 垂直加载100N，水平加载40N）应无倾翻现象，甲醛释放量≤0.04mg/m³，总挥发性有机化合物≤0.25 mg/m³。

15.沙发：符合国家最新检测依据QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》。回弹性能A级≥45%，表观密度座面≥35 kg/m³，表观密度其他部位≥35kg/m³，甲醛释放量≤0.04mg/m³，总挥发性有机化合物≤0.25 mg/m³。

## 六、商务要求

1.采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求（需在技术偏离表中逐条响应）。

2.采购标的需满足的服务期限、标准、效率等要求（需在商务偏离表中逐条响应）

★2.1本项目免费质保期要求不少于五年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人确认验收合格之日起算。

★2.2付款方式：产品安装完毕并经甲方验收合格后10个工作日内，乙方将合同总金额的10%作为履约保证金，以支票或电汇形式提交给甲方，甲方支付合同总金额的100%。甲方在验收合格使用半年后10个工作日内退还乙方的履约保证金。

2.3本项目采用总价报价，报价包含所投产品的采购、制造、运输、储存、辅材、安装、调试运行、现场清理、税金、综合验收（含取样检测费用）等完成本项目所需全部费用。如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人自行提供，采购人不再支付任何费用。

2.4 售后服务标准要求：有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。

2.5 售后服务效率要求：保修响应时间 1 小时，24 小时内解决问题。质保期满后出现问题，中标人应本着对项目负责的态度尽快解决相关问题，费用由双方另行协商解决。中标人应提供定期回访，就产品使用情况进行定期检查，便于及时发现问题以及隐患。

2.6 包装和运输要求：包装完整、可靠；运输安全、快捷。

## 七、采购标的的验收标准（需在商务偏离表中逐条响应）

★1.家具安装完毕并正常使用 6 个月内，由采购人组织（中标人参与）验收。

★2.中标人在产品生产过程中，应及时通知采购人对主要用材的抽检及对主要制作过程的监督，并办理抽检和监督手续，作为验收的附件。

★3.采购人有权对安装现场的产品进行破坏性抽检（抽检的破坏性产品由中标人负责恢复），如发现不合格产品，中标人有义务进行更换，发生的费用由中标人承担。

★4.中标人应向采购人提供材料合格证书，并按照招标文件中的规定提供经第三方有资质的检测机构出具的环保检测合格证书。

★5.采购人现场验收合格才视为中标人完成交付。

## 八、说明

1.本采购需求描述中涉及规格、型号、尺寸及重量的均为参考允许，投标人可提供同等档次或更高档次产品，并提供相应技术参数证明其符合采购需求。

**◎2.本项目采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求（技术参数）标注“▲”的技术参数共计 15 项为评分项；标注“#”的技术参数共计 15 项为评分项，负偏离将导致扣分。**

3.响应要求：对所有技术参数指标的响应，投标人应在其投标文件中相应的证明材料（技术资料）进行响应；未带特别标记的所有指标的响应除本招标文件另有相应要求的，应该按要求提供外，未作特别要求的，投标人在其投标文件中可以提供证明材料（技术资料），也可提供承诺；

4.**针对技术参数要求（技术指标）提供证明材料（技术资料）要求**：投标人在编制投标文件时应提供所投产品相关技术资料且必须在技术资料中针对上述采购技术指标要求作逐条注明。投标人应提供制造商提供的含技术指标的技术证明文件（或技术

白皮书）或者产品宣传彩页或者制造商官网的相应技术指标的网页（带网址信息，可复查）截图或者所投产品取得国家认可的相关检测资质的第三方机构出具的含相应技术指标的检测报告，报告上须含有“CMA”（另有要求的，从其要求）作为技术资料。投标人提供的所有证明材料（技术资料）须加盖投标人公章；证明材料（技术资料）未提及的指标，视作投标人所投设备的该项指标不满足招标文件要求，未提供技术指标证明材料（技术资料）或提供的技术指标证明材料（技术资料）不清晰或不满足（满足即：若招标文件中对相关技术指标设置了上限值的，投标人拟投设备的指标应不超过上限值；若招标文件中对相关技术指标设置了下限值的，投标人拟投设备的指标应不低于下限值；若招标文件中对相关技术指标仅为功能性质的描述投标人对该指标响应满足情况的认定以评标委员会评审意见为准）要求的，均视为不满足相关要求。

**九、其他要求**

1.所供货物必须是市场成熟产品，质量要求和技术标准必须满足国家标准、行业标准、产品质量标准以及相关技术规范。

2.所供货物应是全新、未使用过的产品，标识明显，货物外观清洁，字体清晰、明确。

3.所供主要设备技术规格、标准、配置要求应符合采购人的需求。

**◎4.供应商必须对产品的技术资料、参数、检测报告等作出说明并提供类似业绩、企业认证证书、合理的售后服务保障措施、供货、安装调试方案及产品质量保障措施。**

**◎5.样品要求：**

**5.1 本项目需提供家具样品：序号 3：秘书室办公桌一位、序号 9：办公椅 3 一张；序号 23：活动侧柜一个。**

**5.2 家具样品递交时间：样品应于投标截止之日（工作日）之前运至样品展示地点（湖北中联太工程造价咨询有限公司样品存放大厅），以待评审，逾期不再接收。确定中标单位后，中标单位的样品须留存待项目完成时对照验收。其他投标样品接到通知后 3 个工作日内把样品取回，逾期不取回的招标代理机构或采购人将不再承担保存责任和义务。**

**5.4 每个样品不需要标明投标单位、制造厂家名称标签，不需要任何标记。如投标产品上有制造厂家名称及标记，应设法遮蔽。投标人自行负责样品搬运工作，搬运的过程中造成样品的损坏投标人自行负责，样品在搬运和安装过程中对办公区域造成的损坏应承担赔偿责任。**

评审点图例说明：

1.上述所有内容标注了“★”的条款为实质性条款，投标人必须按照《招标文件》的要求作出实质性响应，有一条未响应则视为无效投标。对标★号的所有指标的响应，投标人应在其投标文件中根据相应条款要求提供证明材料，若该条款或指标未特别要求提供证明材料的，投标人可提供满足要求的证明材料，也可提供承诺函作为证明材料，未提供或未按要求提供的或虽提供但承诺不满足相关要求的，均视为不满足该功能项要求。

2.招标文件中标注了“◎”的条款为评分项。